



PREMIUM  
QUALITY

# CATALOGUE BATTERIES



PREMIUM  
QUALITY

CERTIFIED  
ISO 9001

CERTIFIED  
IATF 16949

BATTERIE / BATTERY  
**CALCIUM+**

[WWW.NIPPON-PIECES.COM](http://WWW.NIPPON-PIECES.COM)



<b>BATTERIES : Février 2018</b>		<b>PUISSANCE / POWER</b>		<b>DESIGN / SIZES / LAYOUT</b>				<b>TALON / FIXATION</b>		<b>QUANTITY</b>	<b>REFERENCE</b> CODE-BARRES <b>GENCOD</b> EAN 13
<b>NPS</b>	<b>POLARITÉ +</b> G=GAUCHE (LEFT) D=DROIT (RIGHT)	<b>Amp/H</b> <b>20HR</b>	<b>EN</b>	<b>DIMENSIONS (en mm)</b>					<b>PALLET LOADING PLAN</b> <b>4 LEVELS</b>	<b>LITRES D'ACIDE</b>	

<b>BATTERIES PRÊTES A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>												
U540L03B	G	35	300	187	127	220	1	Petite	sans	128		3661929216599
U540L04B	D	35	300	187	127	220	0	Petite	sans	128		3661929216575
U540L05B	D	35	300	187	127	220	0	Standard	sans	128		3661929350262
U540L48B	D	35	300	187	136	220	0	Petite	avec	128		3661929216544
U540L36B	D	43	440	208	174	195	0	Standard	avec	88		3661929220374
U540L30B	G	44	400	208	174	190	1	Standard	avec	88		3661929355236
U540L38B	D	44	400	208	174	190	0	Standard	avec	88		3661929216513
U540L08B	G	45	360	234	127	220	1	Petite	sans	96		3661929220381
U540L09B	D	45	360	234	127	220	0	Petite	sans	96		3661929216582
U540L10B	G	45	360	234	127	220	1	Standard	sans	96		3661929216520
U540L11B	D	45	360	234	127	220	0	Standard	sans	96		3661929216414
U540L69B	G	45	380	218	133	223	1	Standard	avec	96		3661929348085
U540L16B	G	50	400	200	172	190	1	Standard	avec	96		3661929350286
U540L17B	D	50	400	200	172	190	0	Standard	avec	96		3661929347859
U540L31B	D	55	450	242	174	190	0	Standard	avec	72		3661929216452
U540L43B	G	55	450	242	174	190	1	Standard	avec	72		3661929221272
U540L55B	D	58	530	242	174	175	0	Standard	avec	72		3661929221289
U540L50B	D	62	500	242	172	190	0	Standard	avec	72		3661929216445
U540L19B	G	65	480	230	172	220	1	Standard	sans	72		3661929220398
U540L45B	D	65	480	230	172	220	0	Standard	avec	72		3661929335092
U540L22B	G	70	510	257	172	220	1	Standard	sans	72		3661929216490
U540L23B	D	70	510	257	172	220	0	Standard	sans	72		3661929216438
U540L66B	D	70	510	257	172	220	0	Standard	avec	72		3661929335269
U540L67B	G	70	520	257	172	220	1	Standard	avec	72		3661929335276
U540L37B	D	71	610	275	174	175	0	Standard	avec	64		3661929216568
U540L64B	G	71	610	277	174	175	1	Standard	avec	60		3661929255130
U540L75B	D	72	680	275	174	174	0	Standard	avec	32		3661929479598
U540L40B	D	74	640	277	174	190	0	Standard	avec	60		3661929216421
U540L65B	G	74	640	277	174	190	1	Standard	avec	60		3661929255147
U540L25B	G	80	600	302	172	220	1	Standard	sans	60		3661929216483
U540L26B	D	80	600	302	172	220	0	Standard	sans	60		3661929216469
U540L73B	D	80	700	315	174	175	0	Standard	avec	60		3661929445968
U540L46B	D	88	640	354	174	190	0	Standard	avec	48		3661929216551
U540L34B	D	90	640	302	172	220	0	Standard	sans	60		3661929216391
U540L35B	G	90	640	302	172	220	1	Standard	sans	60		3661929222224
U540L47B	G	95	640	302	172	220	1	Standard	avec	60		3661929216506
U540L49B	D	95	680	302	172	220	0	Standard	avec	60		3661929216537
U540L44B	D	100	750	325	170	225	0	Standard	sans	48		3661929347842
U540L59B	D	100	800	354	174	190	0	Standard	avec	48		3661929347873
U540L63B	-	120	800	506	182	233	3	Standard	avec	28		3661929357025
U540L72B	-	140	820	512	186	216	3	Standard	sans	32		3661929366997
U540L56A	-	150	850	506	212	230	3	Standard	avec	28		3661929221111
U540L57B	-	170	900	511	222	217	3	Standard	avec	28		3661929355489

<b>BATTERIES SECHES ( Electrolyte à ajouter )</b>												
U540L29	G	60	450	266	172	220	1	Standard	avec	72	5	3661929017547
U540L15	G	100	720	402	172	226	1	Standard	sans	30	6	3661929017387
U540L27	-	110	680	506	182	230	4	Standard	sans	32	10	3661929017530

<b>BATTERIE SPECIALE "MARINE" / PRÊTE A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>												
U540L62B	G	100	950	330	172	238	1	Marine	sans	48		3661929361688


<b>BATTERIES SPECIALES "EFB" ( Hautes performances ) Technologie START &amp; STOP / PRÊTES A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>												
U540L76B	D	60	520	230	172	220	0	Standard	sans	80		3661929586180
U540L78B	D	70	680	275	174	189	0	Standard	sans	64		3661929603115
U540L77B	D	80	700	301	172	220	0	Standard	sans	60		3661929586395

<b>BATTERIES SPECIALES "AGM" ( Très hautes performances ) pour HYBRIDES et START &amp; STOP / PRÊTES A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>												
U540L70B	D	60	640	242	172	190	0	Standard	avec	72		3661929486138
U540L51B	D	70	760	277	174	190	0	Standard	avec	60		3661929352983
U540L54A	G	75	720	260	172	220	1	Standard	avec	72		3661929017912
U540L71B	D	80	800	315	174	190	0	Standard	avec	60		3661929473329
U540L52B	D	95	850	354	174	210	0	Standard	avec	48		3661929347866

Technologie "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Pour système START/STOP.

Technologie "EFB" : (Enhanced Flooded Battery). Batterie améliorée pour véhicules équipés du start/stop

Références avec "A" = Batteries prêtes à l'emploi / Références avec "B" = Batteries prêtes à l'emploi NPS



COSSSES: STRANDARD = 15,8 / 17,4 mm - PETITES = 11,1 / 12,7 mm

EDITION : 21-02-2019